

氣體量測

工作環境的空氣品質所影響的不僅僅是員工的健康。環境污染會導致競爭優勢減弱以及公司形象受損。空氣污染會毀壞當地生態系統和生物多樣性，遺留長期的環境問題。受污染的空氣會損壞建築材料、毀壞大批繁茂的森林，並會降低農作物產量。其中室內環境品質包含氣候、通風和濕度的調節、一氧化碳、二氧化碳等。

CYHT Series 溫溼度CO₂傳訊器

- 信號反應速度快，精確度高，重現性好，穩定性佳
- 採微電子電路設計，精巧、省電、抗雜訊
- 數位化按鍵可校正系統儀錶高低點校正值
- 二氧化碳：紅外線波導技術及空氣採樣感測模組
(具備ABC自動校準功能)和自然氣體擴散原理



CE

室內壁掛型

Specifications / Order information (No.)

(Option)



Type	Output1 (1)	Display (2)	Power	Accuracy (3)	Option	
CYHT- 001	— S	— Y	R	— A	— Z(C)	
Type	CYHT - 001	CYHT - 002	CYHT - 003	CYHT - 004	CYHT - 005	CYHTC
Measurement	RH + Temp.	RH + Dew. point	Temp+Dew.point	Temperature	Humidity	Temperature + RH + CO ₂
Output 1 (1)	A: DC4 ~ 20mA / S: Modbus RS485					Modbus RS485 ; SPDTx 1
Option Setup	4300Gs Magnetic installation					
Range	T : -50 ~ 100℃ Customer set H: 0 ~ 100%RH	H: 0~100%RH D.P.: 0~50℃	T : -50 ~ 100℃ Customer set D.P.: 0~50℃	-50~50℃ 0~50℃ 0~100℃	0~100% RH	CO ₂ : 0~2000 / 10000 PPM T: -20 ~ 80℃ H: 0 ~ 100%
Sensor	CMOSens			Tmp275	CMOSens	CMOSens + NDIR
Display (2)	Y : LCD / N : None					
Power	R : 12 ~ 30V DC					
Size	86mm * 86mm * 26mm ; Wall mount (IP20)					
Operation	-20 ~ +80 ℃					
Sampling	< 1 sec (valid at 25℃ and 1m/s airflow)					CO ₂ interval 4 sec
Response time	< 8 sec					CO ₂ @ 2 minutes by 90%
Accuracy (3) @ T : 5 ~ 60 ℃ H : 20 ~ 80 %	(-S) T: ± 0.2℃ / H: ± 1.8%RH *Other ± 3%RH (-A) T: ± 0.3℃ / H: ± 2%RH *Other ± 3%RH (-B) T: ± 0.3℃ / H: ± 3%RH *Other ± 4.5%RH			± 0.25 ℃	± 2 %	CO ₂ : ± 30ppm + Sen 3% Temp.: ± 0.3 ℃ RH : ± 2 %
* Option	磁吸式安裝 : CYHT-001-S-YR-Z(C)					

* 本公司型錄規格若與產品不符時，以實際出貨產品規格為準，本公司保留修改型錄規格之權利，不另行通知。